



LINIE DE PODEA

101210

Rev. nr. 1 din 20.01.2025



ANTISPUMĂ

Antispumant siliconic



H.A.C.C.P.



DESCRIERE

Antispumant siliconic, deosebit de eficient pentru reducerea spumei din detergenții de rufe standard. Ideal pentru curățarea covoarelor cu extracție. ANTISCHIUMA poate fi utilizat cu orice mașină de extracție sau mașină de spălat-uscăt rufe. Produsul poate fi inclus în ciclurile de curățare reglementate de Decretul Legislativ 193/07 (HACCP).

SFATURI DE UTILIZARE

Diluati după cum este necesar. Turnați cantitatea necesară de produs direct în rezervorul mașinii. Dacă utilizați o mașină cu o singură perie, pulverizați o soluție pe podea.

CARACTERISTICI FIZICE ȘI CHIMICE

Aspect: Lichid alb

Parfum: Neparfumat

pH: 7,7 +/- 1,00

Greutate specifică: 1,00 +/- 0,02 gr/cm³

PRECAUȚII DE UTILIZARE ȘI DEPOZITARE:

A se păstra în ambalajul original. Termen de valabilitate: 24 de luni de la data fabricației, depozitat în ambalajul original, sigilat. A se evita temperaturile extreme. Pentru mai multe informații privind utilizarea și eliminarea, consultați fișa cu date de securitate.

COMPOZIȚIE CHIMICĂ: Pentru mai multe

informații despre ingredientele produsului, consultați fișa cu date de securitate.

AVERTIZĂRI:

PRODUS NUMAI PENTRU UZ PROFESIONAL. Instrucțiunile și informațiile furnizate în acest document se bazează pe experiența de laborator și utilizarea practică și, prin urmare, sunt corecte și relevante. Întrucât condițiile reale de utilizare de către utilizatori sunt în afara controlului nostru, acestea sunt furnizate de Medusa Srl fără nicio răspundere sau garanție, implicită sau explicită. Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați Serviciul Clienți.

Tehnician.

PALETIZARE	GREUTATE	5 kilograme
	PCS X	4
	CUTIE	
	PCS X	36
	STRAT	
	PCS X	128
	PALET	
	EAN	805418718659

Medusa Srl

Via dell'Artigianato, 2/4 – 35023 Bagnoli di Sopra (PD)
Tel. +39 049 5352393 – E-mail: info@medusasrl.com

CF/PI 04387490289 – REA N.: PD – 385428

www.medusasrl.com

Organizație cu sistem de management certificat ISO 9001

