

LAVAMOTOR

Curatator de motor



DESCRIEREA PRODUSULUI SI DESTINATIA

Amestec foarte concentrat.

Nu conține solvenți din petrol; potrivit pentru spălarea externă a motoarelor de mașini, camioane, autobuze, motocicletele și compresoare.

Specific pentru îndepărtarea uleiurilor, grăsimilor, nămolului din motorul instalat sau pieselor individuale. Dacă grăsimea de motor ajunge pe podeaua atelierului de gresie sau beton, puteți folosi produsul pentru curățarea suprafeței afectate, urmată de clătire.

Produsul nu atacă piesele din plastic, cauciuc și aluminiu.

PRODUS PENTRU UZ PROFESIONAL

DILUARE SI UTILIZARE

Produsul poate fi folosit ca atare sau diluat 50% în apă.

Pentru spălarea motorului instalat, care trebuie să fie absolut rece, este indicat să protejați unitățile electrice de comandă și părțile caroseriei din apropierea motorului.

După protejarea părților indicate mai sus, se prepară soluția în funcție de cantitatea de grăsime de îndepărtat, se aplică prin pulverizare la presiune joasă sau cu o cârpă. Pulverizați toate piesele de degresat, lăsați să acționeze 5 minute, clătiți bine cu un jet de apă la presiune joasă sau o cârpă umedă.

În punctele în care murdăria este mai persistentă, frecăți cu o perie.

Se recomandă uscarea motorului instalat cu un curent de aer pentru a preveni riscul de oxidare.

Urmați aceleași proceduri pentru degresarea pieselor individuale ale motorului.

AVERTIZĂRI

- H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor
- H315 provoacă iritarea pielii



DATE TEHNICE

STARE FIZICĂ: lichid
culoarea portocaliu

MIROS: glicolic
SUBSTANȚA ACTIVĂ: 26%
pH: 11
GREUTATE SPECIFICA: 1,05
INFLAMABILITATE: nu



AMBALARE

PACHET DE CODURI.

ALC755	4 x 5 kg
ALC467	1 x 20 kg