

## SCHEDA TECNICA – Technical data sheet

**Codice Prodotto:** AZ.816/3000  
*Code*

**Nome prodotto:** ASCIUG.INTERC "Z" 2V P.C. STICKER  
*Name* 15 CF X 200 PZ

| <b>Dati tecnici</b><br><i>Technical data</i>  | u.d.m.             | Valore          | <b>Unità di consumo</b><br><i>Pack</i>                    | u.d.m.         | Valore                   |
|---|--------------------|-----------------|---|----------------|--------------------------|
| Materia prima<br><i>Raw material</i>  | --                 | Pura cellulosa  | Pezzi per confezione<br><i>Sheets per package</i>         | Nr.            | 200                      |
| Fibre Vergini<br><i>Virgin fibers</i>   | %                  | 100             | Peso lordo/confezione<br><i>Gross weight package</i>      | Kg.            | 0,327                    |
| Fibre riciclate<br><i>Recycled fibers</i>   | %                  | 0               | Peso netto/confezione<br><i>Net weight package</i>        | Kg.            | 0,325                    |
| Grado di bianco<br><i>Brightness</i>  | %                  | 85              | Tipo di imballo confezione<br><i>Kind of packaging</i>    | --             | Polietilene alta densità |
| Veli<br><i>Ply number</i>   | n.                 | 2               | EAN /pacco<br><i>EAN package</i>                          | --             |                          |
| Grammatura<br><i>Grammage</i>   | Gr/m <sup>2</sup>  | 16              | <b>Unità di trasporto</b><br><i>Case</i>                  | u.d.m.         | Valore                   |
| Colore<br><i>Colour</i>   | --                 | Bianca          | Confezioni per collo<br><i>Rolls par pack</i>             | Nr.            | 15                       |
| Godronatura<br><i>Knurling</i>  | Si/No              | No              | Lunghezza /collo (cm)<br><i>Case' Lenght</i>              | Cm.            | 41,4                     |
| Incollaggio Veli<br><i>Glued ply</i>  | Si/No              | Si              | Larghezza /collo (Cm)<br><i>Case' Width</i>               | Cm.            | 37,3                     |
| Goffratura<br><i>Embossing</i>  | Si/No              | Si              | Altezza /collo (Cm)<br><i>Case' Height</i>                | Cm.            | 22,5                     |
| Lunghezza foglio<br><i>Lenght sheet</i>   | Cm.                | 24              | Volume /collo<br><i>Case' Volume</i>                      | m <sup>3</sup> | 0,03                     |
| Larghezza foglio<br><i>Width sheet</i>  | Cm.                | 21,1            | Tipo imballo Collo<br><i>Kind of packaging</i>            | --             | Scatola di Cartone       |
| Dimesione foglio chiuso<br><i>size closed sheet</i>                                     | Cm.                | 8               | Peso lordo/collo<br><i>Gross weight pack</i>              | Kg.            | 5,57                     |
| Peso per foglio<br><i>Weight per sheet</i>  | Gr.                | 1,6             | Peso netto /collo<br><i>Net weight pack</i>               | Kg.            | 4,91                     |
| Peso per pacchetto<br><i>Weight per package</i>   | Gr.                | 324,8           | EAN ITF /collo<br><i>EAN ITF pack</i>                     | --             | 8013824830038            |
| Ceneri<br><i>Ashes</i>  | %                  | <1              | <b>Pallet</b><br><i>Pallet</i>                            | u.d.m.         | Valore                   |
| Sbiancanti ottici<br><i>Optical Bleachers</i>   | Assenti / Presenti | Assenti         | Colli per bancale<br><i>Cases per pallet</i>              | Nr.            | 66                       |
| Disintegrabilità<br><i>Disintegrability</i>   | Sec.               | Non Applicabile | Colli per strato<br><i>Cases per layer</i>                | Nr.            | 6                        |
| Allungamento<br><i>Stretch at break</i>   | %                  | 10              | Numero strati<br><i>Number of layers</i>                  | Nr.            | 11                       |
| Resistenza long. Secco<br><i>Longitudinal Tensile Strength</i>                          | Kg/f               | 3,5             | Volume /Bancale (m <sup>3</sup> )<br><i>Volume pallet</i> | m <sup>3</sup> | 2,5                      |
| Resistenza long. Umido<br><i>Longitudinal Tensile Strength after immersion in water</i> | Kg/f               | 1,4             | Altezza/Bancale (cm)<br><i>Height Pallet</i>              | cm             | 262                      |
| Resistenza trasv. Secco<br><i>Tensile strength transversal</i>                          | Kg/f               | 1,7             | Peso/Bancale<br><i>Gross weight pallet</i>                | Kg             | 387                      |
| Resistenza trasv. Umido<br><i>Tensile strength transversal after immersion in water</i> | Kg/f               | 0,7             | Tipo pedana<br><i>Kind of pallet</i>                      | --             | EPAL                     |
| <b>Certificazioni</b><br><i>Certification</i>   |                    |                 | Misura pedana<br><i>Size pallet</i>                       | cm*cm*<br>cm   | 80X120X14,5              |
| Ecolabel<br><i>Ecolabel</i>   | Si/No              | Si              | Doppio bancale<br><i>Double pallet</i>                    | Si/No          | No                       |
| FSC<br><i>FSC</i>   | Si/No              | Si              | Etichetta logistica EAN 128<br><i>EAN 128 Label</i>       | --             | Si                       |
| PEFC<br><i>PEFC</i>   | Si/No              | No              | <b>Note:</b>  |                |                          |
| Marcatura CE<br><i>Marking CE</i>   | Si/No              | No              |   |                |                          |
| Idoneità alimentare<br><i>Food contact</i>  | Si/No              | No              |   |                |                          |

Pesi, misure e dimensioni predeterminati meccanicamente toll. ± 5%  
*Weights, measures and dimensions predetermined mechanically tol. ± 5%*