

ACCADI

Degresant alcalin puternic

alca



DESCRIEREA ȘI DESTINAȚIA PRODUSULUI

Este un compus concentrat de detergenți, substanțe alcaline și agenți sinergici pe bază de apă, care acționează rapid și complet.

Produsul are spumă controlată și degresează radical pentru curățarea tuturor tipurilor de pardoseli industriale, ateliere, garaje și depozite.

Formula sa unică permite o aplicare excelentă pe petele grase, atât pe cele de origine vegetală, cât și animală. Prin urmare, poate fi utilizat în fabrici de procesare a alimentelor, fabrici de mezeluri și abatoare. Este potrivit pentru suprafețe rezistente la detergenți alcalini și grăsimi uscate și grase. De asemenea, are efect de îndepărtare a cerii; atunci când este utilizat pe pardoseli, poate îndepărta complet toate straturile de ceară metalică.

De asemenea, excelent pentru îndepărtarea parafinelor și silicoanelor de pe pardoselile noi din cauciuc și PVC.

PRODUS PENTRU UZ PROFESIONAL

DILUARE ȘI UTILIZARE

Formula sa specială permite o gamă largă de utilizări, atât manuale, cât și mecanice, asigurând un nivel ridicat de curățenie și igienă în orice mediu.

Procedura de aplicare manuală: diluați 5% până la 10% într-o găleată de 10 litri cu apă (de preferință caldă); măriți cantitatea în funcție de gradul de murdărie care trebuie îndepărtat. Întindeți o soluție de ACCADI pe suprafața care urmează să fie tratată și lăsați să acționeze câteva minute. Îndepărtați cu o lavetă uscată sau cu un aspirator umed.

Dacă este necesar, clătiți suprafața cu apă curată.

Aplicare la mașină: Diluați produsul în proporție de 3% până la 5% într-o găleată cu apă. Turnați soluția în rezervorul mașinii de spălat-uscat utilizate (mașină de spălat-aspirat sau mașină cu o singură perie). Aplicați soluția pe suprafața care urmează să fie tratată (dacă este necesar, înmuiați și lăsați să acționeze câteva minute).

Reveniți cu mașina pe suprafața tratată și aspirați. Clătiți bine dacă este necesar. Deoarece ACCADI este foarte alcalin, poate fi folosit și ca agent de îndepărtare a cerii sau ca prim pas pe pardoselile noi din cauciuc sau PVC pentru a îndepărta parafina sau siliconul. Este important să verificați rezistența la alcali a acestor tipuri de pardoseli (faceți un mic test pe o porțiune mică de material într-un colț). Nu utilizați pe aluminiu și aliaje ușoare; în orice caz, nu lăsați produsul să acționeze mai mult de 3-4 minute și clătiți bine.

AVERTIZĂRI

H314 Provoacă arsuri grave ale pielii și leziuni oculare grave

DATE TEHNICE

STARE FIZICĂ: lichidă
CULOARE: galben pai
PARFUM: slab
SUBSTANȚĂ ACTIVĂ: 32% pH: 14

GREUTATE SPECIFICĂ: 1,18
INFLAMABILITATE: nu

AMBALAJ

COD CONFIG.	
ALC857	4 x 3 kg
ALC634	1 x 25 kg

